



### Systembelysning

Med festsättningstillbehör för montage:

- på skåpprofil: vid TS horisontellt direkt, vertikalt i kombination med adaptervinkel
- direkt på skensystem med 25 mm systemhållning
- i AE, EM och TP via universalvinkel SZ 2373.000.

#### Lysrör:

Universalvit

#### Kapslingsklass:

IP 20 enligt EN 60 529/09.2000

#### ! Dessutom behövs:

Anslutningstillbehör se sidan 1030.

#### + Tillbehör:

Adaptervinkel, se sidan 1005.  
Universalvinkel, se sidan 1009.

Byggkomponenter	Standardbelysning	Komfortbelysning	Universalbelysning	Linestra
Hyls- och stiftdon för:				
– inkoppling	■	■	■	■
– genomgångskablage	■	■	■	■
– dörrbrytare: anslutningsmöjlighet/integrerad	■ ■	■ ■		■/-
Hylsa för slutarkontakt			■	■
Rörelsesensor			■	
Avstörning sker via:				
– radioavstörningskondensator	■			
– helelektroniskt störskopplingsdon		■	■	
Extra manuell kontakt med vipp- resp. skjutströmsbrytare	■	■	■	■
Täckkåpa för lysröret		■	■	
Ljuskägelinställning			■	
Individuell ingångsspänning 100/110 – 240 V		■	■	



### Standardbelysning

Tekniska data	Uttagskontakt	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art. nr. SZ	Godkännanden
14 W, 230 V, 50 Hz	ja	452	117	50	4138.140	ENEC
					4138.150 <sup>1)</sup>	
18 W, 230 V, 50 Hz	ja	682	117	50	4138.180	ENEC
					4138.190 <sup>1)</sup>	
30 W, 230 V, 50 Hz	ja	987	117	50	4138.300	ENEC
					4138.350 <sup>1)</sup>	

med lysrör, sockel G 13, längd 375/604/908 mm

<sup>1)</sup> med dörrbrytare



### Komfortbelysning

Tekniska data	Uttagskontakt	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art. nr. SZ	Godkännanden
14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	ja	452	117	50	4139.140	ENEC
					4139.150 <sup>1)</sup>	
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	ja	682	117	50	4139.180	ENEC
					4139.190 <sup>1)</sup>	
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	ja	987	117	50	4139.300	ENEC
					4139.350 <sup>1)</sup>	

med lysrör, sockel G 13, längd 375/604/908 mm

<sup>1)</sup> med dörrbrytare

